

Uwaga!

I. - montaż wysęgnika, tablicy oraz obręczy należy wykonać wg zaleceń i z użyciem łączników wskazanych przez konkretnego producenta zestawu do koszykówki
II. - tuleje należy odchylić od pionu o 1° w przeciwną stronę do wysięgu tablicy
III. - śruby mocujące skierować na zewnątrz boiska

Należy zastosować konstrukcję do gry w koszykówkę opracowaną przez jednego producenta. Wszystkie profile (słupów, wysięgników i stężeń) powinny być atestowane,a cały system musi być dopuszczony do użytkowania w budownictwie.

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7324/6/3/80/92

Data: 08.07.2019

Temat:	Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykówej i piłki siatkowej
Adres:	Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sempołowska 13, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA, dz. nr 475
Inwestor:	Gmina Bystrzyca Kłodzka Ul. Sienkiewicza 6 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ OSADZENIA SŁUPÓW DO GRY W KOSZYKÓWKĘ

Stadium: PB

Skala: 1:10

Nr rys.: 9

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej