

1. Należy zastosować konstrukcję piłkochwytów opracowaną przez jednego producenta.
2. Wszystkie profile słupów i stężeń powinny być atestowane, a cały system musi być dopuszczony do użytkowania w budownictwie.
3. W przęsłach skrajnych należy zastosować stężenia - zastrzały w celu usztywnienia konstrukcji.

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7324/6/3/80/92

Data: 08.07.2019

Stadium: PB

Skala: 1:10

Nr rys.: 8

Temat:	Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykówej i piłki siatkowej
Adres:	Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sempołowska 13, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA, dz. nr 475
Inwestor:	Gmina Bystrzyca Kłodzka Ul. Sienkiewicza 6 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PIŁKOCHWYTU - PANEL SKRAJNY

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej